

IBEX. DE VERNIEUWDE SLOOPHAMERS VAN DEHACO

Gasgevuld voor maximale efficiëntie

Speciale gaten voor het controleren van de trekbouten

Verbeterde aansluiting onderwater gebruik

Optioneel vetsmeersysteem

Ingebouwd ventielsysteem

Geheel vernieuwde omkasting



*De totaalleverancier
voor de sloop-, recycling- en saneringsbranche*



DEHACO

WWW.DEHACO.NL

De vernieuwde IBEX sloophamers van Dehaco

IBEX Sloophamers: Topkwaliteit, betrouwbaar en degelijk

Dehaco heeft de hydraulische sloophamers voorzien van een grondige update. Niet langer pronkt de bekende DBH-serie in de schappen maar zijn het de nieuwe IBEX-hamers die het nodige stof zullen laten opwaaien in slopersland.

De nieuwe hamerlijn van Dehaco is vernoemd naar de steenbok, in het Latijn: Ibex. Steenbokken kunnen namelijk met ieder obstakel overweg en zijn bovendien betrouwbaar en degelijk ingesteld. Bovendien worden ze getypeerd als harde werkers en zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Sinds de introductie in september 2013 zijn de IBEX hydraulische sloophamers een groot succes. De Europese markt toont zichtbaar interesse en Dehaco heeft de nieuwe sloophamers reeds mogen uitleveren in onder andere Nederland, Groot-Brittannië, België, Tsjechië, Zwitserland en Roemenië.

Power & betrouwbaarheid

Het binnenwerk van de IBEX-sloophamers is zoals men van Dehaco gewend is: kwalitatief uitstekend, betrouwbaar, degelijk, onderhoudsvriendelijk en bovendien wordt hier de nodige power geproduceerd.

Daarnaast heeft de hamer een geheel nieuw uiterlijk gekregen. De omkasting ziet er niet alleen moderner uit, ook op de details is gelet: speciaal aangebrachte gaten voor het controleren van de trekstangen, verbeterde aansluiting voor onderwater gebruik, voorbereiding voor een automatisch vetsmeersysteem en zelfs een betere bevestiging van het CE-typeplaatje. Vergeten we dan nog iets? Jazeker! De prijs/kwaliteit verhouding van deze hamer is zoals u van Dehaco mag verwachten.

Meer informatie & contact:
www.dehaco.nl

Technische gegevens IBEX 130GS t/m 600GS (kleine en middelgrote serie)

		IBEX 130GS	IBEX 170GS	IBEX 200GS	IBEX 320GS	IBEX 400GS	IBEX 600GS
Gewicht Incl. beitel	kg	105	155	180	305	380	555
Werkgewicht Incl. beitel, kopplaat + slangen	kg	125	175	215	340	415	590
Werkdruk	bar	80 - 110	90 - 120	90 - 120	95 - 130	95 - 130	130 - 150
Olie flow	l/min.	15 - 30	25 - 40	30 - 45	35 - 50	45 - 85	45 - 90
Slagfrequentie	BPM	700 - 1.000	600 - 950	550 - 800	500 - 750	460 - 750	400 - 800
Slagkracht	Joule	205	352	480	742	975	1490
Beiteldiameter	mm	45	53	60	68	75	85
Graafmachine gewicht	ton	0.8 - 2	1.5 - 3	2 - 4	3.5 - 7	5 - 8	6 - 10

Technische gegevens IBEX 900GS t/m 4000GS (grote serie)

		IBEX 900GS	IBEX 1200GS	IBEX 1800GS	IBEX 2200GS	IBEX 2800GS	IBEX 3200GS	IBEX 4000GS
Gewicht Incl. beitel	kg	855	1150	1650	2030	2660	2950	3780
Werkgewicht Incl. beitel, kopplaat + slangen	kg	1075	1400	1960	2380	3010	3350	4680
Werkdruk	bar	140 - 160	150 - 170	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Olie flow	l/min.	80 - 100	90 - 120	125 - 150	1690 - 190	180 - 220	190 - 260	250 - 300
Slagfrequentie	BPM	450 - 650	450 - 800	400 - 800	350 - 700	250 - 550	200 - 450	200 - 400
Slagkracht	Joule	2165	3460	4825	6815	8050	9150	12150
Beiteldiameter	mm	98	120	135	150	153	160	180
Graafmachine gewicht	ton	10 - 16	13 - 18	18 - 25	25 - 32	32 - 40	36 - 45	40 - 55



Meer informatie & contact:

Dehaco B.V., Kruisbaak 25, 2165 AJ Lisserbroek
Telefoon: 0252 - 41 79 50 • E-mail: info@dehaco.nl

